


Trend



AIRE ACONDICIONADO
ELECTRA
 ALTA TECNOLOGÍA ISRAELÍ ☆☆☆☆☆

- Oscilación vertical automática
- Deshumificador independiente
- Tecnología de descongelación
- Multiplaca purificadora de aire.
- Función "Sueño", modifica la temperatura según la variación corporal
- Panel dinámico
- Función "Smart running", varía la temperatura en base al clima ambiental.
- Diseño de alta eficiencia
- Funcionamiento silencioso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- FRÍO CALOR
- AHORRO DE ENERGÍA DUAL
- DISEÑO DE ALTA EFICIENCIA
- TUBO INTERIOR RANURADO
- VÁLVULA DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA
- KITS DE ARRANQUE SUAVE
- FILTRO DE MONITOR
- FUNCIÓN SUEÑO

CAPACIDADES DISPONIBLES

- 2.250 Frig/h
- 3.000 Frig/h
- 4.500 Frig/h
- 5.500 Frig/h



> Control remoto

> Unidad interior

> Unidad exterior

		TREND 09 RC	TREND 12 RC	TREND 18 RC	TREND 22 RC
CAPACIDAD EN CALOR	Kcal/h	2638	3370	5422	7034
	Btu/h	9000	11500	18500	24000
Corriente de funcionamiento	Amp.	3,9	4,7	7,8	10,2
Potencia de entrada	W	822	1050	1690	2190
CAPACIDAD EN FRÍO	Kcal/h	2638	3370	5275	6448
	Btu/h	9000	11500	18000	22000
> Corriente de funcionamiento	Amp.	4,4	5,4	8,72	10,7
Potencia de entrada	W	939	1199	1880	2300
Unidades interiores					
Caudal de Aire	m ² /h	480	550	800	960
Nivel de ruido (alta - med - baja)	dB(A)	38/32	38/32	44/39	50/45
Dimensiones (ancho x alto x prof)	mm	750x250x190	750x250x190	920x313x203	1025x313x203
> Peso	Kg	8	8	12	14
Suministro eléctrico	V/Ph/Hz	220-240V / 1 / 50 Hertz			
Unidades exteriores					
Nivel de ruido (alta - med - baja)	dB(A)	52	54	58	60
Dimensiones (ancho x alto x prof)	mm	715x482x240	715x482x240	755x530x252	830x637x268
> Peso	Kg	26	27	40	49
Suministro eléctrico	V/Ph/Hz	220-240V / 1 / 50 Hertz			
Características generales					
Consumo de energía anual	KWh	470	600	940	1150
Cañería Líquido / Succión	Pulgadas	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"

Green

AIRE ACONDICIONADO

ELECTRA

ALTA TECNOLOGÍA ISRAELÍ ☆☆☆☆

Oscilación vertical automática

Deshumificador independiente

Tecnología de descongelación

Multiplaca purificadora de aire.

Función "Sueño", modifica la temperatura según la variación corporal

Panel dinámico

Función "Smart running", varía la temperatura en base al clima ambiental.

Diseño de alta eficiencia

Funcionamiento silencioso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



FRÍO CALOR



FUNCIÓN ANTI
AIRE FRÍO



DISEÑO DE
ALTA
EFICIENCIA



SUPER FRÍO/CALOR



DESHUMIFICADOR
INDEPENDIENTE



FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO



OSCILACIÓN
VERTICAL



FUNCIÓN
SUEÑO

CAPACIDADES DISPONIBLES



> Control remoto

> Unidad interior

> Unidad exterior

		GREEN 09 RC	GREEN 12 RC	GREEN 18 RC	GREEN 22 RC
CAPACIDAD EN CALOR	Watts	2638	3400	5422	6887
	Btu/h	9000	11600	18500	23500
Corriente de funcionamiento	Amp.	3,6	4,8	7,6	9,7
Potencia de entrada	W	774	997	1590	2020
CAPACIDAD EN FRÍO	Watts	2638	3224	5275	6448
	Btu/h	9000	11000	18000	22000
Corriente de funcionamiento	Amp.	4,1	4,8	8,4	10,2
Potencia de entrada	W	876	1004	1753	2142
> Unidades interiores					
Caudal de Aire	m2/h	480	550	800	960
Nivel de ruido (alta - med - baja)	dB(A)	38/32	37/33	44/39	48/45
Dimensiones (ancho x alto x prof)	mm	750x250x190	818x270x192	920x313x203	1025x313x203
Peso	Kg	8	10	12	14
Suministro eléctrico	V/Ph/Hz	220-240V / 1 / 50 Hertz			
> Unidades exteriores					
Nivel de ruido (alta - med - baja)	dB(A)	52	54	54	58
Dimensiones (ancho x alto x prof)	mm	715x482x240	755x530x252	830x637x285	832x702x312
Peso	Kg	27	34	49	58
Suministro eléctrico	V/Ph/Hz	220-240V / 1 / 50 Hertz			
> Características generales					
Area aplicable	m2	9--18	15--25	20--36	23--46
Cañería Líquido / Succión	Pulgadas	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"

